

# Smartvest Ασύρματος Ανιχνευτής Κίνησης

Αρ. Εξαρτ. FUBW35000A



- Παρελκόμενο του συστήματος SmartVest για την παρακολούθηση χώρων
- Γρήγορη εγκατάσταση χωρίς καλώδια, χωρίς να απαιτείται εργασία καλωδίωσης ή διάνοιξη οπών χάρη στη στην ασύρματη λειτουργία με μπαταρία
- Ανίχνευση κίνησης με τη χρήση υπερύθρων με οριζόντιο εύρος ανίχνευσης 105° και μέγιστη εμβέλεια 12 m
- Οπτική ένδειξη μέσω μπλε λυχνίας LED κατά την εκκίνηση και τη λειτουργία
- Αυτόματη επίβλεψη, με δοκιμές λειτουργίας που επαναλαμβάνονται καθημερινά και ανατροφοδότηση στον πίνακα ελέγχου του συναγερμού SmartVest
- Αποστολή ειδοποίησης χαμηλής στάθμης μπαταρίας στον πίνακα ελέγχου του συναγερμού SmartVest
- Διάρκεια ζωής της μπαταρίας έως και 2 έτη
- Προστασία από παραβίαση (tamper) μέσω επαφής του καλύμματος

Ο Ασύρματος Ανιχνευτής Κίνησης SmartVest καθιστά δυνατή την παρακολούθηση χώρων, ενώ η ασύρματη λειτουργία του με μπαταρία καθιστά την εγκατάστασή του εύκολη, αποφεύγοντας τη διάνοιξη οπών και την καλωδίωση. Μπορεί να ανιχνεύσει με αξιοπιστία ανθρώπους εντός του χώρου, χρησιμοποιώντας υπέρυθρες και έχει εμβέλεια κάλυψης έως και 12 μέτρα. Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, ο Ασύρματος Ανιχνευτής Κίνησης SmartVest αποστέλλει μια αυτόματη ειδοποίηση στον πίνακα συναγερμού. Η δωρεάν εφαρμογή SmartVest σας καθοδηγεί στην περίπτωση αυτή βήμα-βήμα για τη διαδικασία αντικατάστασης των μπαταριών. Σε συνδυασμό με την Ασύρματη Πρίζα SmartVest, μπορείτε να εκκινήσετε ορισμένες έξυπνες λειτουργίες, όπως την "ανίχνευση κίνησης" ή την "ενεργοποίηση φωτισμού", εκτός από την παρακολούθηση.

# Smartvest Ασύρματος Ανιχνευτής Κίνησης

Αρ. Εξαρτ. FUBW35000A

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τύπος μπαταρίας	3 x AA
Πιστοποιήσεις	CE
Εμβέλεια ανίχνευσης του ανιχνευτή (m)	έως 12 μέτρα
Υψος	110mm
Υλικό περιβλήματος	ABS
Τοποθεσία εγκατάστασης	Εσωτερικός χώρος με περιβαλλοντικές συνθήκες προσαρμοσμένες στη βέλτιστη μετάδοση ισχύος
Μήκος	52mm
Μέγιστη υγρασία σημείου λειτουργίας	80%
Μέγιστη θερμοκρασία σημείου λειτουργίας	40°C
Μέγιστη εμβέλεια λήψης (κτίριο)	έως 30 μέτρα
Μέγιστη εμβέλεια λήψης (σε εξωτερικούς χώρους)	έως 100 μέτρα
Μέγιστη εμβέλεια εκπομπής (κτίριο)	έως 30 μέτρα
Μέγιστη εμβέλεια εκπομπής (σε εξωτερικούς χώρους)	έως 100 μέτρα
Ελάχιστη θερμοκρασία σημείου λειτουργίας	0°C

Διαμόρφωση	FSK
Καθαρό βάρος	0,163kg
Γωνία θέασης Παθητικού Ανιχνευτή Υπερύθρων (PIR)	Οριζόντια: 105°, Κατακόρυφα: 45°
Αγνοεί την κίνηση ζώων	Όχι
Κατανάλωση ισχύος	15mA
Κατανάλωση ισχύος σε λειτουργία αναμονής	0,03mA
Ραδιοσυχνότητα	868MHz
Τύπος αισθητήρα	Παθητικός Ανιχνευτής Υπερύθρων (PIR)
Παρακολούθηση για την προστασία από παραβίαση (tamper)	Ναι
Τύπος ανίχνευσης	Αναγνώριση θερμότητας
Πλάτος	61mm