

Ασύρματη Μαγνητική Επαφή Smartvest

Αρ. Εξαρτ. FUMK35000A



- Παρελκόμενο του συστήματος SmartVest για την προστασία θυρών και παραθύρων από παραβίαση.
- Γρήγορη εγκατάσταση χωρίς καλώδια, χωρίς να απαιτείται καλωδίωση ή διάνοιξη οπών χάρη στη λειτουργία με μπαταρία
- Προστασία από παραβίαση (tamper) μέσω της επαφής του καλύμματος
- Οπτική ειδοποίηση μέσω μπλε λυχνίας LED κατά την εκκίνηση και τη λειτουργία
- Αυτόματη επίβλεψη, με δοκιμές λειτουργίας που επαναλαμβάνονται καθημερινά και ανατροφοδότηση στον πίνακα ελέγχου του συναγερμού SmartVest
- Αποστολή ειδοποίησης χαμηλής μπαταρίας στον πίνακα ελέγχου του συναγερμού SmartVest
- Διάρκεια ζωής της μπαταρίας έως και 1 έτος
- Μικρή, διακριτική και ασφαλής μονάδα

Ο Ασύρματος Ανιχνευτής Ανοίγματος SmartVest καθιστά δυνατή την προστασία από παραβίαση των θυρών και των παραθύρων σας, ενώ η λειτουργία του με μπαταρία καθιστά την εγκατάστασή του εύκολη, αποφεύγοντας τη διάνοιξη οπών και την καλωδίωση. Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, ο Ασύρματος Ανιχνευτής Ανοίγματος SmartVest αποστέλλει μια αυτόματη ειδοποίηση στον πίνακα συναγερμού. Η δωρεάν εφαρμογή SmartVest σας καθοδηγεί στην περίπτωση αυτή βήμα-βήμα για τη διαδικασία αντικατάστασης των μπαταριών. Σε συνδυασμό με την Ασύρματη Πρίζα SmartVest, μπορείτε να εκκινήσετε ορισμένες έξυπνες λειτουργίες, όπως το "άνοιγμα θύρας" ή την "ενεργοποίηση φωτισμού", εκτός από την προστασία από παραβίαση. Χάρη στο μικρό του μέγεθος, ο Ανιχνευτής Ανοίγματος SmartVest περνά απολύτως απαρατήρητος και συνδυάζεται διακριτικά με το εσωτερικό του δωματίου.

Ασύρματη Μαγνητική Επαφή Smartvest

Αρ. Εξαρτ. FUMK35000A

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τύπος μπαταρίας	1x CR2032
Πιστοποιήσεις	CE
Ενδειξη	LED
Υψος	71mm
Υλικό περιβλήματος	ABS
Τοποθεσία εγκατάστασης	Περιβαλλοντικές συνθήκες προσαρμοσμένες στη βέλτιστη μετάδοση ισχύος
Μήκος	14mm
Φωτοβόλο χρώμα	μπλε
Μέγιστη διάρκεια ζωής μπαταρίας	1 έτος
Μέγιστη υγρασία	80%
Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας	40°C
Μέγιστη εμβέλεια λήψης (κτίριο)	έως 30 μέτρα
Μέγιστη εμβέλεια λήψης (σε εξωτερικούς χώρους)	έως 100 μέτρα

Μέγιστη εμβέλεια αποστολής (κτίριο)	έως 30 μέτρα
Μέγιστη εμβέλεια αποστολής (σε εξωτερικούς χώρους)	έως 100 μέτρα
Ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας	0°C
Διαμόρφωση	FSK
Καθαρό βάρος	0,03kg
Κατανάλωση ισχύος	15mA
Κατανάλωση ισχύος σε λειτουργία αναμονής	0,005mA
Ραδιοσυχνότητα	868MHz
Παρακολούθηση προστασίας από παραβίαση (tamper)	Ναι
Πλάτος	40mm