

Ασύρματη Σειρήνα Smartvest

Αρ. Εξαρτ. FUSG35000A



- Παρελκόμενο του συστήματος SmartVest για ηχητική και οπτική ένδειξη συναγερμού σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- Γρήγορη εγκατάσταση χωρίς καλώδια, χωρίς να απαιτείται καλωδίωση ή διάνοιξη οπών χάρη στη λειτουργία με μπαταρία
- Σειρήνα υψηλής έντασης (100 dB) και κόκκινη στροβοσκοπική λυχνία LED για συναγερμούς με ισχυρή φωτεινή ένδειξη συναγερμού
- Ανθεκτική σειρήνα για τοποθέτηση σε εξωτερικούς χώρους (κλάση προστασίας περιβλήματος IP44)
- Αυτόματη επίβλεψη κατάστασης λειτουργίας, με δοκιμές λειτουργίας που επαναλαμβάνονται καθημερινά και ανατροφοδότηση στον πίνακα ελέγχου του συναγερμού SmartVest
- Αποστολή ειδοποίησης χαμηλής στάθμης μπαταρίας στον πίνακα ελέγχου του συναγερμού SmartVest
- Διάρκεια ζωής της μπαταρίας έως και 2 έτη
- Προστασία από παραβίαση (tamper) μέσω επαφής αποτροπής αφαίρεσης από τον τοίχο

Για την ενημέρωση συμβάντος συναγερμού τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους, η Ασύρματη Σειρήνα SmartVest είναι εφοδιασμένη με μια δυνατή σειρήνα (100dB) και κόκκινη στροβοσκοπική λυχνία LED. Χάρη στη λειτουργία με μπαταρία (διάρκεια ζωής της μπαταρίας: έως και δύο έτη) δεν απαιτείται καλωδίωση κατά την εγκατάσταση. Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, ο πίνακας συναγερμού ειδοποιείται αμέσως. Για να είναι σε θέση να εγγυηθεί πραγματική ασφάλεια, η Ασύρματη Σειρήνα SmartVest είναι εφοδιασμένη με προστασία από παραβίαση (tamper) με τη μορφή μιας επαφής αποτροπής αφαίρεσης από τον τοίχο.

Ασύρματη Σειρήνα Smartvest

Αρ. Εξαρτ. FUSG35000A

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τύπος μπαταρίας	4 x C
Πιστοποιήσεις	CE
Τάση τροφοδοσίας DC	5V
Υψος	300mm
Υλικό περιβλήματος	ABS
Κατηγορία προστασίας IP	44
Οπτική ένδειξη	LED
Σημεία εγκατάστασης	Εξωτερικοί και εσωτερικοί χώροι
Μήκος	102mm
Χρώμα φωτεινής ένδειξης	Κόκκινο
Μέγιστη υγρασία περιβάλλοντος λειτουργίας	80%
Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας	50°C

Μέγιστη εμβέλεια λήψης (κτίριο)	έως 30 μέτρα
Μέγιστη εμβέλεια αποστολής (κτίριο)	έως 30 μέτρα
Ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας	-10°C
Διαμόρφωση	FSK
Καθαρό βάρος	0,87kg
Κατανάλωση ισχύος	200mA
Ραδιοσυχνότητα	868MHz
Ένταση	100dB
Πλάτος	112mm