



## RG 59 Premium

Ομοαξονικό καλώδιο 75 Ohm.  
Κατάλληλο για μεταφορά σημάτων video.  
Για Υπόγεια / Εξωτερική χρήση  
CPR Certified

### 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Κεντρικός Αγωγός	Φ 0,60mm Καθαρός χαλκός
Μόνωση	Φ 3,70mm συμπαγές πολυαιθυλένιο
Εξωτερικός Αγωγός	πλέγμα καθαρού χαλκού
Εξωτερική Επένδυση	Φ 6,15mm πολυαιθυλένιο μαύρο με meter-marking

### 2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σύνθετη Αντίσταση	75 +/-3 Ohm
Ονομ.Χωρητικότητα	67 pF/m
Ταχύτητα Διαδόσεως (v/c)	0,66
Τάση Ελέγχου Επένδυσης	4 KV
Θωράκιση (Zt) Zt 5-30 MHz	
Θωράκιση (As) As 30-1000 MHz As 1000-2000 MHz As 2000-3000 MHz	
Κλάση Θωράκισης	

# RG 59 Premium

## 2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (συνέχεια)

<b>Αντίσταση Αγωγών σε DC</b>	
Κεντρικός αγωγός	63,0 Ohm/km
Εξωτερικός αγωγός	14,0 Ohm/km
<b>Απώλειες Επιστροφής</b>	
5 - 30 MHz	>20 dB
30 - 470 MHz	>20 dB
470 - 1000 MHz	>18 dB
1000 - 2000 MHz	>16 dB
2000 - 3000 MHz	
<b>Ονομ.Απώλειες (dB/100m)</b>	
100 MHz	11,00
400 MHz	23,00
800 MHz	34,00
1000 MHz	
1500 MHz	
1750 MHz	
2150 MHz	
2400 MHz	
3000 MHz	

## 3. ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>Ελάχιστη Ακτίνα Κάμψης</b>	
μία κάμψη	30 mm
επαναλαμβανόμενες κάμψεις	60 mm
<b>Μέγιστη Εφελκυστική Δύναμη</b>	
	110 N

## 4. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

<b>Πρότυπα</b>	
<b>CPR Class</b>	Fca
<b>DOP</b>	1002556
<b>Connectors</b>	
<b>Συσκευασία</b>	5x100m, 1x500m